CAMP SPRINGS, MARYLAND

RNAV (GPS) RWY 19R

WAAS CH 52204 W19B	APCH CRS 190°	Rwy ldg 9318 TDZE 274 Arpt Elev 280

AL-561 (USAF)

JOINT BASE ANDREWS (KADW)

* When ALS inop increase CAT ABCDE RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop increase CAT ABCDE vis to 1 3/8 miles.
*** When ALS inop increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1 3/8 miles.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct PREZZ and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8	127.55 285.475	

****Circling NA W of RWY 01L-19R.

DME/DME RNP-0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) or above 52°C (125°F)

Radar required for holding above 4000 or >230 KIAS

(IAF) YOKUM 2500

2500 NoPT 228° (8.8)

568

Min holding alt 2500

(IAF) BELTS 2500

2500 NoPT 144° (6.3)

190° 230K 010° 4 NM

(IAF) GEEMO 2500

2500 NoPT 275° (17)

(IAF/IF) EGUDE

COLLEGE PARK

1149

2000 190° (6.9)

P56B P56A

(FAF) PUFFE

620

438 381 430 511

RW19R

MISSED APPROACH

Min holding alt 2500

PREZZ

230K 190° 010°

Radar required for holding above 4000 or >230 KIAS

4 NM

MSA RW19R 25 NM

2600

EMERG SAFE ALT 100 NM 6100

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00° TCH 70.62)

2500 PREZZ

† LNAV only

ELEV 280 TDZE 274

190° to RW19R

010° 2500 190° EGUDE 190° PUFFE 2000

† 1.2 NM to RW19R

GP 3.05° TCH 55

5.2 NM

BCN 483

19L 19R 16L

9318 x 200 97S6 x 150 0.3% DOWN

TWR 435

1L 1R

HIRL all Rwys
TDZL/CL Rwys 1L, 19R

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	474/18		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	698/50		424	(500-⅞)	
LNAV MDA***	740/24 466 (500-½)		740/50	466	(500-1)
CIRCLING****	780-1 501 (600-1)		780-1½ 501 (600-1½)	840-2 561 (600-2)	

NE-3, 03 JAN 2019 to 31 JAN 2019
NE-3, 03 JAN 2019 to 31 JAN 2019