TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 17: 300-2 or standard with minimum climb of 512' per NM to 1300.
Rwy 35: Standard.
REGIONAL DEP CON
135.975 379.9
CTAF
123.0
171°
1400
SALVE
8500
*2100
090°
(8)
KUSSO
ZERLU
10000
*2100
025°
(11)
10000
*2100
064°
(27)
SWDIA
10000
*2100
064°
(86)
ZACHH
10000
*1900
057°
(40)
BSKAT
LOOSE
10000
*2400
067°
(62)
TRYTN
10000
*2000
066°
(85)
JAYXX
10000
*2000
066°
(27)
TRRCH
10000
*1900
109°
(6)
HANUH
10000
*1900
144°
(10)
THHOR
10000
*2000
091°
(25)
JJANE
10000
*2000
080°
(25)
LYING
10000
*2100
080°
(80)
FORCK
10000
*2600
092°
(54)
MRSSH
10000
*2100
105°
(70)
ZALEA
115°
10000
*1900
(35)
BDDAY
N
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: BDDAY transition: ATC assigned only.
NOTE: MRSSH transition: For aircraft inbound to Shreveport, Jackson and Monroe terminal area airports only.
NOTE: Chart not to scale.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)