JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 28

JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

WAAS CH **46924** **W28A**	APCH CRS **276°**	Rwy ldg **9003** TDZE **13** Arpt Elev **23**

- (USN)

RNP APCH

T * When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.

SALS A2

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	**127.775 377.075**	**125.15** (CTAF) **340.2**	**128.6 336.4**	**134.775 353.675**	

For uncompensated BARO-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) and above 54°C (130°F).

(IAF) SUBER 13,000 1700

1600 NoPT 241° (23.1)

1090

(IF/IAF) DUWOT 1600

DUBTE 276

RW28

276° (5)

153 (FAF) DONNO

276° 200K

HOLD 6000 1600

096° 4 NM

ITEGE

167 138

87 169

MADEN

191° 230K 011°

HOLD 6000

4 NM 181

1600 NoPT 322° (27.1)

MSA RW28 25 NM 2100

(IAF) JETSO 13,000 1700

EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 crs 276° | 2000 | ITEGE

4 NM Holding Pattern

DONNO DUWOT 096° 6000 1600

276° 276° 1600

DUBTE 800

RW28 1 NM to RW28

GP 3.00° TCH 60

2.3 NM 2.5 NM

ELEV 23 TDZE 13

Rwy 10 ldg 8006'
Rwy 14 ldg 3244'

A1 10 P 9003 x 200 P A2 28 276°

TWR 87 H H

BCN 167

HIRL Rwy 10-28

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	213-¾ 200 (200-¾)			
LNAV/VNAV DA*	263-¾ 250 (300-¾)	274-¾ 261 (300-¾)	282-¾ 269 (300-¾)	293-¾ 280 (300-¾)
LNAV MDA**	400-¾ 387 (400-¾)		400-⅞ 387 (400-⅞)	
C CIRCLING	500-1 477 (500-1)		560-1½ 537 (600-1½)	780-2½ 757 (800-2½)

JACKSONVILLE, FLORIDA 30°14'N - 81°41'W JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

Amdt 1 03NOV22

RNAV (GPS) Z RWY 28

SE-3, 17 APR 2025 to 15 MAY 2025