PANAMA CITY, FLORIDA

RNAV (GPS) RWY 32R

TYNDALL AFB (KPAM)

(USAF)

WAAS CH 52209 W32A	APCH CRS 319°	Rwy ldg 10,008 TDZE 14 Arpt Elev 17

RNP APCH - GPS

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase RVR to 55, vis to 1 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1 3/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing right turn to 3000 direct SUSIE and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON★	TOWER★	GND CON	ASR/PAR
254.4	119.775 317.45 BLW 5000' 124.15 338.35 ABV 5000'	133.95 263.15	121.9 259.3	

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below 15°C (59°F) or above 54°C (130°F).

Average Cold Temperature based on standard -30.00°C ISA deviation.

267
238
222
SANDY CREEK AIRPARK
RW32R
105°
(FAF) FESIT
287
1600 (8)
319°
350
539
(IF/IAF) BEAVS
3000
SUSIE
HOLD 5000 3000
284°
104°
7 NM
MSA RW32R 25 NM
2700

EMERG SAFE ALT 100 NM 3300

600 crs 318°
3000
SUSIE

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI 2.50/TCH 55)

BEAVS
3000
319°
FESIT
1600
RW32R
1.6 NM to RW32R
GP 2.50°
TCH 50
5.8 NM

ELEV 17
TDZE 14

14L
11
14R
10,008 x 200
10,188 x 150
BCN 173
TWR 148
32L
32R
319°

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	214/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	362/30		348	(400-⅝)	
LNAV MDA***	480/24	466 (500-½)	480/50	466	(500-1)
CIRCLING	540-1	523 (600-1)	540-1½ 523 (600-1½)	580-2	563 (600-2)

HIRL all rwys
Recommend Rwy 14L-32R for apch end engagement of A-Gear

SE-3, 19 MAR 2026 to 16 APR 2026