AMARILLO, TEXAS

HI-VOR or TACAN RWY 4

VORTAC PNH	APCH CRS	Rwy Idg	13,502
116.6	037°	TDZE	3607
Chan 113		Arpt Elev	3607

[USAF] RICK HUSBAND AMARILLO INTL (KAMA)

DME required

▼ * When ALS inop, increase CAT D vis to 1¼ miles; CAT E vis to 1½ miles.
** When ALS inop, increase CAT CD vis to 1½ miles; CAT E vis to 1¾ miles.

MALSR A5

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 5000 on heading 090° and PNH VORTAC R-118 to CAUDE/PNH 13 DME and hold.

ATIS	AMARILLO APP CON	AMARILLO TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR
118.85 350.3	119.5 307.0	118.3 (CTAF) L 257.9	121.9 348.6	121.65 239.275	

When local altimeter setting not received, use Borger altimeter setting.

PANHANDLE 116.6 PNH Chan 113

5049 4914 5047 4075 P47 3802 4189 TRADEWIND 3923 CIPED PNH 4.8 3975 JIRTU 3974 PNH 7.4 5300 7000 037° KUYEG PNH 15 7000 CAUDE PNH 13 118° 298° R-118

(a) (b) (c) 107 217 287

TEXICO 112.2 TXO Chan 59

217° 037° (IAF) DAUBS PNH 33.7 FL180 FL180 047° (38) R-217

EMERG SAFE ALT 100 NM 7500

MSA PNH 25 NM 180° 6100 5100 360°

VDP N/A when using BORGER altimeter setting.

5000 hdg 090° CAUDE PNH 13

DAUBS 33.7 FL180 037° KUYEG 15 7000 JIRTU 7.4 5300 CIPED 4.8 3.6 UHQAX 2.4 4440 VORTAC

2.6 NM 2.4 NM

ELEV 3607 D TDZE 3607

3633 3636 TWR 3724 A5 22 3697 13,502 X 200 7701 X 150 037° 3752

CATEGORY	C	D	E
S-4 *	4040/40 433 (500- ¾)	4040/50 433 (500-1)	
C CIRCLING	4240-1¾ 633 (700-1¾)	4280-2¼ 673 (700-2¼)	4460-3 853 (900-3)
BORGER ALTIMETER SETTING			
S-4 **	4200-1¼	593	(600-1¼)
C CIRCLING	4400-2¼ 793 (900-2¼)	4440-2¾ 833 (900-2¾)	4620-3 1013 (1100-3)

HIRL all rwys L
REIL Rwy 13 L

SC-2, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026
SC-2, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026