VALPARAISO DESTIN FT WALTON BEACH, FLORIDA

ILS or LOC Y RWY 30

[USAF] EGLIN AFB DESTIN FORT WALTON BEACH (KVPS)

LOC/DME I-VPS	APCH CRS	Rwy ldg 12,004
109.1 Chan 28	303°	TDZE 68
		Arpt Elev 84

DME required

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.
** When ALS inop increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 50, vis to 1 mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600, then climbing left turn to 3000 and intercept DWG TACAN R-183 to TUFER/12 DME and hold.

ATIS *	APP CON	TOWER	GND CON
134.625 273.5	125.1 281.45 271°- 089° 132.1 360.6 090°- 270°	118.2 353.65	121.8 335.8

246

LOCALIZER 109.1 I-VPS Chan 28

WARRINGTON Chan 33 DWG

262

343

RUTHI DWG 0.8

SHYPP DWG 5.9 RADAR

1600

303° (7.4)

508

(IF/IAF) TEXXS DWG 13.3 3000

303°

123°

HOLD 3000

R-183

MSA DWG 25 NM 1800

TUFER DWG 12

HOLD 3000

003° | 183°

EMERG SAFE ALT 100 NM 3500

600 | 3000 | DWG R-183 | TUFER DWG 12

VGSI and glidepath not coincident (VGSI Angle 2.50/TCH 80).

TEXXS DWG 13.3

SHYPP DWG 5.9 RADAR

One Minute Holding Pattern

123° 303° 3000

303° 3000

RUTHI DWG 0.8

1600

GS 2.50°

TCH 58

0.5 NM | 5.1 NM

ELEV 84 | TDZE 68

†Rwy 20 apch lgt 1500' nonstandard.

12,004 x 300

0.3% UP

10,012 x 300

143

TWR

303°

HIRL all rwys

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 30 *	268/24 200 (200-½)				
S-LOC 30 **	400/24 332 (400-½)		400/26 332 (400-½)		
CIRCLING	600-1 516 (600-1)		680-1½ 596 (600-1½)	680-2 596 (600-2)	700-2¼ 616 (700-2¼)

FAF to MAP 5.1 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:06	3:24	2:33	2:02	1:42

SE-3, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026
SE-3, 03 SEP 2026 to 01 OCT 2026