TOP ALTITUDE: ASSIGNED BY ATC
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 14, 18, 32, 36:
Standard with minimum climb of 500'/NM to 520.
ASOS 123.95
CLNC DEL (When twr closed) 135.35
GND CON 118.625
GALVESTON TOWER★ 120.575 (CTAF)
HOUSTON DEP CON 134.45 284.0
N
520
359°
179°
138°
318°
520
520
520
MSA GLS 2.5 NM
3100
NOTE: Chart not to scale.
BORRN
4400 *1600 267° (7)
DILRE
8600 *1700 298° (21)
7600 *1600 271° (16)
7100 *1700 238° (17)
ZUUUU
BOCCK
WEEED
12000 *2100 275° (44)
10600 *2100 275° (19)
10800 *1800 270° (20)
PUFER
MNURE
WAILN
12000 *2400 275° (34)
12000 *2100 275° (62)
PSTUR
HAYYY
12000 *3100 279° (33)
12000 *2900 278° (33)
12000 *2600 261° (68)
CRGER
FOWLR
MARCS
12000 *3700 279° (77)
12000 *2800 239° (51)
JUNCTION JCT
SAN ANTONIO SAT
NOTE: CRGER-TRANSITION ATC assigned only for aircraft departing 54T, AXH, EFD, GLS, HPY, IWS, LBX, LVJ, SGR, TME, T00, T41.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)