SOCAL DEP CON
124.3 363.2
D-ATIS DEP
135.65
CLNC DEL
120.35 327.0
CPDLC
GND CON
(N) 121.65 327.0
(S) 121.75 327.0
(W) 121.4 327.0
LOS ANGELES TOWER
(N) 133.9 239.3
(S) 120.95 379.1
TOP ALTITUDE:
17000
N
NAANC
253° (7)
165° (5)
HAYNK
134° (10)
155° (10)
SHAEF
ENNEY 5000
FABRA 3000 640
DLREY 3000 640
DOCKR 3000 640
WEILR 5000
ADORE 5000
HIIPR 3000 640
PEVEE
5300
097° (9)
HOLTZ
7800
078° (27)
DOTSS 15000
15000 065° (29)
094° 15000 (29)
EYEDL
WIILD
15000 079° (13)
15000 079° (41)
HOMER
BLCKD
15000 079° (45)
15000 079° (20)
CLEEE
CSTWY
15000 059° (24)
CNERY
LVELL
TTRUE
WURMO
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 6L/R, 7L/R: NA-ATC.
Rwys 24L/R, 25L/R: Standard with minimum climb of 500' per NM to 640.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: Turbojet aircraft only.
NOTE: Turn at HIIPR and DOCKR are required for ATC separation.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)
NOTE: Chart not to scale.