AMARILLO, TEXAS

HI-VOR or TACAN RWY 4

VORTAC PNH	APCH CRS	Rwy ldg 13,502
116.6	037°	TDZE 3607
Chan 113		Arpt Elev 3607

[USAF] RICK HUSBAND AMARILLO INTL (KAMA)

DME required

T * When ALS inop, increase CAT D vis to 1¼ miles; CAT E vis to 1½ miles.
** When ALS inop, increase CAT CD vis to 1½ miles; CAT E vis to 1¾ miles.

MALSR A5

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 5000 on heading 090° and PNH VORTAC R-118 to CAUDE/PNH 13 DME and hold.

ATIS	AMARILLO APP CON	AMARILLO TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR
118.85 350.3	119.5 307.0	118.3 (CTAF) L 257.9	121.9 348.6	121.65 239.275	

When local altimeter setting not received, use Borger altimeter setting.

PANHANDLE 116.6 PNH Chan 113

5049 4914 5047 4075 3802 4189 TRADEWIND 3923 3975 3974 5300

CIPED PNH 4.8

JIRTU PNH 7.4

P47

(a) (b) (c) 107 217 287

CAUDE PNH 13 118° 298° R-118

KUYEG PNH 15 7000

7000 037°

TEXICO 112.2 TXO Chan 59

217° 037° (IAF) DAUBS PNH 33.7 FL180

FL180 047° (38) R-217

EMERG SAFE ALT 100 NM 7500

MSA PNH 25 NM 180° 6100 5100 360°

VDP N/A when using BORGER altimeter setting.

5000 hdg 090° CAUDE PNH 13

DAUBS PNH 33.7 FL180 037° KUYEG PNH 15 7000 JIRTU PNH 7.4 5300 CIPED PNH 4.8 4440 PNH 3.6 UHQAX PNH 2.4 PNH VORTAC

2.6 NM 2.4 NM

ELEV 3607 D TDZE 3607

3633 3636 TWR 3724 3697 13,502 X 200 7501 X 150 037° 3752

HIRL all rwys L
REIL Rwy 13 L

CATEGORY	C	D	E
S-4 *	4040/40 433 (500- ¾)	4040/50 433 (500-1)	
CIRCLING	4240-1¾ 633 (700-1¾)	4280-2¼ 673 (700-2¼)	4460-3 853 (900-3)
BORGER ALTIMETER SETTING			
S-4 **	4200-1¼	593	(600-1¼)
CIRCLING	4400-2¼ 793 (900-2 ¼)	4440-2¾ 833 (900-2¾)	4620-3 1013 (1100-3)

AMARILLO, TEXAS 35°13′N - 101° 42′W RICK HUSBAND AMARILLO INTL (KAMA)

Amdt 1A 05DEC19

HI-VOR or TACAN RWY 4

SC-2, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026