VENUS FOUR DEPARTURE

LONE STAR DEP CON
125.125 353.95
D-ATIS
120.15
CLNC DEL
127.9
CPDLC
GND CON
121.75 348.6
LOVE TOWER
123.7 239.3

RADAR required. DME required.

TOP ALTITUDE: 5000

LOCALIZER 111.1
I-DPX
Chan 48

COWBOY
116.2 CVE
Chan 109

MAVERICK
113.1 TTT
Chan 78

I-DPX 017 163°

CVE R-139

NOTE: This DP is to be used only upon assignment by Love tower normally between 2100-0600 local time.

4000 *2400 186° (36)
4000 *3400 176° (35)
*3600 166° (35)
4000 *3600 156° (37)

NELYN
JASPA
TSA
ARDIA
DARTZ

4000 *2100 177° (38)
8000 *2400 176° (45)
7000 *2300 166° (35)
6000 *2100 156° (48)

R-357
070
085
LEONA
110.8 LOA
Chan 45

WACO
115.3 ACT
Chan 100

R-074
R-093
R-120
080
ELLVR
TORNN
077

WINDU

6000 *1900 154° (22)
BILEE
R-269

12000 *3100 193° (70)
7000 *2300 154° (69)
R-012
R-334
087
6000 *1900 154° (55)

HOARY
R-307
COLLEGE STATION
113.3 CLL
Chan 80

12000 *2900 204° (66)
CENTEX
112.8 CWK
Chan 75
NAVASOTA
115.9 TNV
Chan 106

R-024
SAN ANTONIO
116.8 SAT
Chan 115

TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 13L, 18, 31L/R, 36: NA - Noise Abatement.
Rwy 13R: Standard with minimum climb of 320′ per NM to 1700.

(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)

NOTE: Chart not to scale.

SC-2, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026