KNOB NOSTER, MISSOURI

HI-ILS or LOC Z RWY 19

LOC I-MXJ	APCH CRS	Rwy ldg	12,400
108.5	190°	TDZE	871
		Arpt Elev	871

[USAF]

WHITEMAN AFB (KSZL)

RADAR or DME required

*When ALS inop, increase CAT CDE RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT CDE vis to 1¼ miles.
*** Circling not authorized W of Rwy 1-19.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3000 via SZL TACAN R-184 to CALEB and hold.

ATIS ★	APP CON ★	TOWER ★	GND CON ★	ASR
118.725 239.025	127.45 284.0	132.4 318.8	119.125 275.8	

WHELS (IAF) Hold

HIDNN (IAF) Hold

2046 1160 1517 1314 1251 1185 1623 1123 1021 1433 1888 2876

LR-001 010° R-011 LR-021

BATMN SZL 12

FILEN SZL 12 R-330 3000 Arc

(IAF) WHELS SZL 14 7000

HOLD 9000 7000

4000 SZL 12 2300 190° NUKEE RADAR SZL 5.9

3000 SZL 12 Arc

SZL 22 HOLD 9000 7000

R-270 090° 270° R-090

FETRA SZL 1.2

OCLEG SZL 12 4000

WAKET SZL 12 3000

(IAF) HIDNN SZL 14 7000

7000 040° (41.7)

WHITEMAN Chan 35 SZL

LOCALIZER 108.5 I-MXJ

CALEB SZL 12 184°

004°

BUTLER 115.9 BUM Chan 106

SZL 20

R-184 HOLD 9000 3000

MSA SZL 2.5 NM 3100

EMERG SAFE ALT 100 NM 4700

3000 SZL R-184 | CALEB SZL 12

BATMN SZL 12 3000

NUKEE RADAR SZL 5.9

SZL 2.2 FETRA SZL 1.2 190° 2300

GS 2.50° TCH 48

0.5 NM 4.7 NM

ELEV 871 TDZE 871

190°

6 I

TWR

0.3% DOWN 12,400 x 150

HIRL Rwy 1-19

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 19 *	1071/24	200	(200-½)
S-LOC 19 **	1300/40	429	(500-¾)
CIRCLING***	1340-1½ 469 (500-1½)	1440-2 569 (600-2)	1460-2 589 (600-2)

FAF to MAP 4.7 NM

Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:21	2:01	1:46	1:34	1:25

NC-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026
NC-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026