ILS or LOC RWY 4

EVANSVILLE RGNL (EVV)


LOC/DME I-DSO	APP CRS	Rwy Ldg	8021
109.9	041°	TDZE	389
Chan 36		Apt Elev	422


ASR

Circling Rwy 9 NA at night.

MISSED APPROACH: Climb to 1500 then climbing left turn to 2500 direct PXV VORTAC and hold.

ATIS	EVANSVILLE APP CON ★	EVANSVILLE TOWER ★	GND CON	UNICOM
120.2	124.025 290.9	118.7 (CTAF) L 257.8	121.9	122.95






CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 4		589-¾ 200 (200-¾)		
S-LOC 4	1180-1 791 (800-1)	1180-1¼ 791 (800-1¼)	1180-2½ 791 (800-2½)	
CIRCLING	1180-1 758 (800-1)	1180-1¼ 758 (800-1¼)	1180-2½ 758 (800-2½)	
KECEG FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED)				
S-LOC 4	880-1 491 (500-1)		880-1⅜ 491 (500-1⅜)	
CIRCLING	920-1 498 (500-1)	1040-1 618 (700-1)	1040-1¾ 618 (700-1¾)	1040-2 618 (700-2)

ELEV 422 D TDZE 389

HIRL Rwys 4-22 and 18-36 L

REIL Rwys 4, 18, and 36 L

MIRL Rwy 9-27 L



FAF to MAP 4.9 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:54	3:16	2:27	1:58	1:38

EC-2, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026
EC-2, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026